

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Термошкаф ТШ-В, без обогрева и с вентиляцией

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Цена, руб с ндс
ТШ-В-250x300x150-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	250	300	150	11500
ТШ-В-300x210x150-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	300	210	150	11500
ТШ-В-395x310x220-IP54, -60..40С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	395	310	220	13600
ТШ-В-400x210x150-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	400	210	150	11900
ТШ-В-400x400x150-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	400	400	150	13200
ТШ-В-400x400x250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 42 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 80 Вт	400	400	250	14600
ТШ-В-400x600x150-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 42 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 80 Вт	400	600	150	15900
ТШ-В-400x600x250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 42 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 80 Вт	400	600	250	16800
ТШ-В-500x400x220-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	400	220	16000
ТШ-В-600x600x150-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	600	150	20200
ТШ-В-600x600x250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч , максимальная мощность потерь аппаратуры	600	600	250	20600

внутри шкафа до 170 Вт				
ТШ-В-650х500х220-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	650	500	220	19200
ТШ-В-800х650х250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	650	250	24900
ТШ-В-1000х650х285-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	1000	650	285	30700
ТШ-В-1200х750х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1200	750	300	44000
ТШ-В-1400х650х285-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1400	650	285	45300
ТШ-В-1600х600х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1600	600	400	62100
ТШ-В-1600х800х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1600	800	400	69500
ТШ-В-1800х600х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1800	600	400	67800
ТШ-В-1800х800х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1800	800	400	76000
ТШ-В-300х400х200-IP54 -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	300	400	200	14400
ТШ-В-400х300х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	400	300	200	14500

ТШ-В-400х400х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	400	400	200	14800
ТШ-В-400х600х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 36 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 70 Вт	400	600	200	18100
ТШ-В-500х300х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	300	200	17100
ТШ-В-500х400х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	400	200	18500
ТШ-В-500х400х250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	400	250	18700
ТШ-В-500х500х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	500	200	18600
ТШ-В-500х500х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	500	300	22800
ТШ-В-500х600х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	600	200	20800
ТШ-В-500х600х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	500	600	300	23400
ТШ-В-600х400х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	400	200	18900
ТШ-В-600х400х250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	400	250	20000
ТШ-В-600х400х400-IP54, -60..40С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	400	400	23400

ТШ-В-600x500x200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	500	200	21000
ТШ-В-600x600x250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	600	250	23600
ТШ-В-600x600x400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 85 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 170 Вт	600	600	400	28100
ТШ-В-700x500x200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	700	500	200	23100
ТШ-В-700x500x250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	700	500	250	24800
ТШ-В-800x600x200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	600	200	25400
ТШ-В-800x600x250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	600	250	26900
ТШ-В-800x600x300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	600	300	27100
ТШ-В-800x600x400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	600	400	33300
ТШ-В-800x800x200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	800	200	31100
ТШ-В-800x800x300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	800	300	33800
ТШ-В-800x800x400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	800	800	400	37300

ТШ-В-1000х600х250-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	1000	600	250	34100
ТШ-В-1000х600х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	1000	600	300	37100
ТШ-В-1000х600х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	1000	600	400	40900
ТШ-В-1000х800х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	1000	800	300	36600
ТШ-В-1000х800х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 94 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 185 Вт	1000	800	400	41900
ТШ-В-1200х600х200-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1200	600	200	40500
ТШ-В-1200х600х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1200	600	300	44100
ТШ-В-1200х600х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1200	600	400	52000
ТШ-В-1200х800х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1200	800	300	48800
ТШ-В-1200х800х400-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1200	800	400	60000
ТШ-В-1400х600х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1400	600	300	54900
ТШ-В-1400х800х300-IP54, -60..40 С, производительность вентилятора 429 м ³ /ч, максимальная мощность потерь аппаратуры внутри шкафа до 850 Вт	1400	800	300	59100