

## Прайс-лист(с 01.01.2026)

### Тиристорные зарядные устройства серии ТЗУ-3-220

Модель	Цена, руб с НДС
<b>ТЗУ-3-220-40</b> ( трехфазное, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 40 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-100-УА-П10, без дросселя, IP00)	148700
<b>ТЗУ-3-220-80</b> ( трехфазное, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 80 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-150-УА-П15, без дросселя, IP00)	176300
<b>ТЗУ-3-220-125</b> ( трехфазное, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 125 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-300-УА-Б30, без дросселя, IP00)	207600
<b>ТЗУ-3-220-160</b> ( трехфазное, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 160 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-300-УА-Б30, без дросселя, IP00)	266100
<b>ТЗУ-3-220-200</b> ( трехфазное, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 200 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-300-УА-Б30, без дросселя, IP00)	313800
<b>ТЗУ-3-И-220-40</b> ( трехфазное, с инвертированием, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 40 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-100-УА-П10, без дросселя, IP00)	178500
<b>ТЗУ-3-И-220-80</b> ( трехфазное, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 80 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-150-УА-П15, без дросселя, IP00)	211500
<b>ТЗУ-3-И-220-125</b> ( трехфазное, с инвертированием, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 125 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-300-УА-Б30, без дросселя, IP00)	249100
<b>ТЗУ-3-И-220-160</b> ( трехфазное, с инвертированием, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 160 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-300-УА-Б30, без дросселя, IP00)	319300
<b>ТЗУ-3-И-220-200</b> ( трехфазное, с инвертированием, с номинальным выходным напряжением 220 В, номинальный выходной ток 200 А, с естественным охлаждением, с выносным датчиком тока ПИТ-300-УА-Б30, без дросселя, IP00)	376600